

# Checkliste zum Förderprogramm „Energieeffiziente Gebäudesanierung“



Bildnachweis: Lupe@fotomek-fotolia.com

## Anlagen zum Förderantrag

- nachweislich auf techn. Mindestanforderungen und förderfähige Kosten geprüfte Angebote (Stempel/Unterschrift des Sachverständigen)
- beidseitige Kopie Personalausweis Antragsteller
- Kopie Förderantrag KfW (wenn Fördermittel KfW in Anspruch genommen)

## Anlagen zum Auszahlungsantrag

### 1. Bei jeder Maßnahme:

- Dokumentation des Sachverständigen (Vordruck des UEBZ)
- Fachunternehmererklärung/en (KfW-Vordrucke)
- nachweislich auf techn. Mindestanforderungen und förderfähige Kosten geprüfte Rechnungen (Stempel/Unterschrift des Sachverständigen)
- Kopie des Verwendungsnachweises der KfW (wenn Fördermittel KfW in Anspruch genommen)
- Kopie der Bewilligung des BAFA, bzw. von kommunalen Fördermitteln (wenn in Anspruch genommen)

### 2. Zusätzlich:

#### Bei Heizungstausch/hydraulischer Abgleich:

**Hinweis:** eine zusätzliche Förderung von max. 300.- € ist nur möglich, wenn das im VdZ-Formular beschriebene „Verfahren B“/ bzw. „Sanierung Effizienzhaus“ angewendet und mittels der Berechnungen nachgewiesen und dokumentiert wird!

Folgende Unterlagen sind immer beizulegen:

- Berechnungen zum hydraulischen Abgleich (Heizlast der Räume; vorhandene Heizkörpergröße und -leistung; benötigte Heizflächengröße; Volumenstrom; Voreinstellung; Pumpendruck...) Hinweis: die Berechnungen sind **vor Durchführung** der Maßnahme zu leisten, damit eine:
- nachweisliche Prüfung der vorhandenen Heizflächen zur Eignung für einen dauerhaften Brennwertbetrieb - ggfs. Austausch von Heizflächen - stattfindet
- VdZ-Formular
- separate Position (Kosten) in der Rechnung

#### Bei Heizungstausch nach BAFA (MAP):

- Nachweise zum hydraulischen Abgleich s.o.
- Bewilligungsbescheid des BAFA

siehe Rückseite

**Bei Maßnahmen an der Gebäudehülle:**

**Bei Fenster- / Haustürtausch:**

- Aussage zu bauphysikalischen Gegebenheiten (U-Wert Außenwand /  $U_w$ -Wert neue Fenster)

**Bei Dachdämmung:**

- U-Wert Berechnung mit Berücksichtigung des Sparrenanteils; Produktdatenblätter der ausgeführten Dämmung; Aussage zur Ausführung Luftdichtheit (Vordruck Dokumentation)

**Bei Außenwanddämmung:**

- U-Wert Berechnung; Kopie/Foto des Typenschildes der Dämmung

**Bei Verwendung von Dämmmaterialien aus Nachwachsenden Rohstoffen:**

- Nachweis zum Anteil der Energieeinsparung (mind. 50 %) über die Dämmmaterialien aus Nachwachsenden Rohstoffen im Bauteil